

Adhésif cyanoacrylate

975.30

Application : Pour matériaux utilisés dans l'industrie de transformation du bois et dans l'industries électrique et électronique, du jouet, et du caoutchouc. Convient également pour des applications dans la mécanique de précision et l'optique. Ne convient pas pour le verre.

Caractéristiques/Conseils de Temps de prise très bref, conduit à d'excellents collages sans tension et résistants aux vibrations.

mise en œuvre : Les surfaces doivent être absolument nettes, exemptes de toute trace d'huile et de matières grasses. Il faut s'assurer que les surfaces de contact correspondent parfaitement; le produit peut s'utiliser avec tolérances de planéité maxi de 0,5 mm. Déterminez la valeur de limite exacte par des essais. Application unilatérale et suffisante avec assemblage immédiat des surfaces à coller. La colle réagit au contact de l'humidité qui conduit à la prise. Un taux hygrométrique inférieur à 40 % peut conduire à des difficultés de polymérisation. Le temps de prise varie de quelques secondes à plusieurs minutes en fonction des matériaux à assembler et des conditions ambiantes.

Aspect : incolore
Viscosité à 25 °C [mPas] : env. 1.100 ± 200 (Brookfield, mobile 2, 12 t/min)

Nos spécialistes du Service Technique auront plaisir à vous fournir les informations techniques nécessaires afin de vous permettre de choisir le produit le mieux adapté à vos exigences. Veuillez lire les informations à la section « Remarques ».

Diluant : Ne doit pas être dilué.

Nettoyage : Dans sa forme liquide, le produit se nettoie avec de l'acétone. Après durcissement, utiliser des moyens mécaniques (papier abrasif par ex.).

Stockage : En conteneurs originaux bien fermés, dans un lieu sec et frais (optimale : 2 – 8 °C), mais au-dessus de 0 °C.
Pour la date d'utilisation optimale, voir indication sur l'emballage.
Après que la date d'utilisation optimale est dépassée, il est essentiel que vous vérifiiez à nouveau que le produit est approprié pour votre application.

Conditionnement : Les informations sur les types de conditionnements et unités d'emballage sont disponibles sur demande.

Remarques : **Les informations supplémentaires concernant la sécurité, le maniement, le transport et l'évacuation des déchets figurent dans la fiche de sécurité de ce produit.**

Les informations indiquées sur cette fiche technique sont établies sur la base d'essais effectués dans nos laboratoires et de l'expérience recueillie sur le terrain et rapportée par les clients. Il n'est cependant pas possible de couvrir tous les paramètres propres à chaque application spécifique, aussi ces informations ne peuvent pas lier légalement Jowat non plus que remplacer vos propres tests et essais. Les informations données dans ce document ne constituent pas une garantie de performance. Sous réserve d'un accord différent avec nos clients, les valeurs indiquées dans la section « Spécification » doivent être comprises comme les propriétés finalement convenues du produit. Aucune responsabilité ne peut être dérivée des informations contenues dans ce document, non plus que de celles fournies par notre service technique gratuit.

Pour votre information...

Les techniques de collages, qui représentent les méthodes d'assemblage de matériaux les plus rationnelles, continuent de croître et s'utilisent dans de nouveaux secteurs. Parallèlement, les matériaux concernés se diversifient de plus en plus. On développe de nouveaux process et les nouveaux équipements pour les mettre en œuvre.

Jowat répond à ces constantes évolutions avec l'intensification de ses recherches et de ses développements. Une équipe performante d'ingénieurs et de chimistes exploite les idées nouvelles afin de vous conseiller avec efficacité et de s'assurer que nos clients mettent en œuvre les adhésifs qui répondent à leur besoin.

Nos données sont établies sur la base d'essais effectués en nos laboratoires et en fonction de l'expérience recueillie sur le terrain. Malgré cela, il n'est pas possible de tenir compte de toutes les spécifications propres à chaque application et nos conseils ne font pas office de garantie. Vous vous informerez de l'état actuel de nos produits auprès de nos services techniques et demanderez la dernière version de la fiche technique. Le non-respect de cette démarche engagerait votre seule responsabilité quant à l'emploi de nos produits.

Il est impératif que l'utilisateur fasse ses propres essais afin d'établir, dans chaque cas, si l'adhésif proposé convient à l'usage entendu. Ceci est valable pour le premier échantillon fourni et pour toute modification intervenant dans la production habituelle.

Les nouveaux clients sont informés qu'il est nécessaire d'effectuer les essais avec nos adhésifs sur des pièces représentatives des éléments mis en œuvre. Elles seront également assemblées dans les conditions normales de la production envisagée et soumis aux conditions d'utilisations finales afin de juger de la qualité du collage. Cet essai est indispensable.

Nous prions nos clients de nous informer des modifications intervenant sur leur production habituelle. Ceci est valable pour les changements intervenant sur les équipements de production, sur le process et sur les matériaux. Jowat ne peut vous conseiller que sur la base des éléments que vous aurez fournis.

Les données de cette fiche technique découlent des résultats de la pratique et ne font pas office de garantie de propriétés du produit. Ces données et/ou le recours à nos services techniques gratuits n'établissent en aucun cas une quelconque responsabilité de notre part.